



Πυράντοχες Πόρτες T60' - "Theuma Rf 1h"

Ειδικές Ξύλινες Πυράντοχες πόρτες όπως τις προσδιορίζει ο **Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων**. Αντέχουν στην φωτιά τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο χρόνο των 60 λεπτών. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε πυροδιαμερίσματα "επαγγελματικών" κτιρίων όπως Γραφεία, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτήρια κλπ.

Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι **Προβαμμένη** (προετοιμασμένη για βάψιμο), **Formica** 0,9 mm μονόχρωμη ή σε απομίμηση ξύλου, **Καπλαμάς** ξύλου λουστραρισμένος και **Λάκα** λευκή ή **Woodlack** (λάκα σε απομίμηση ξύλου).

Τεχνική Περιγραφή

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ πόρτες "**THEUMA Rf 1h BENOR 1713**", πάχους 50 mm. Εσωτερικά συμπαγής μοριοσανίδα (43 mm, 600 kg/m³), περιμετρικά σκελετός από λευκή ξυλεία 33x43 mm οπλισμένη με διογκωτικό υλικό, επιφάνεια από hardboard/MDF 3 mm. Τρυπημένες για κλειδαριά. Βάρος περίπου 60 kg/φύλλο. Πιστοποιητικό BENOR 1713 NBN 713-020. Πιστοποιημένη ηχομόνωση υλικού 31dB.



Γιάννης Χαχλάκης

6977 582125 - 210 6818527

chachlakis@otenet.gr